



TASKI® Jontec Deepstrip

F1j

Description

TASKI Jontec Deepstrip

Décapant puissant. Sure le lino et sols sensibles aux alcalins.

Propriétés principales

- Décapant à base de solvant, légèrement alcalin
- Formulé pour éliminer en toute sécurité les films de polissage des sols en linoléum
- Fact agissant, peu moussant

Avantages

- Élimination rapide et complète des couches de vernis
- Sûr pour une utilisation sur tous les types de sols durs résistants à l'eau
- Laisse un parfum frais et agréable

Mode d'emploi

1. Dosez le produit dans le réservoir/seau d'eau plein.
2. Appliquer la solution et retirer la solution souillée.
3. Laisser le produit agir pendant 5 à 10 minutes.
4. Frottez le sol.
5. Aspirez la solution souillée à l'aide d'un aspirateur humide.
6. Rincez abondamment.
7. Laissez le sol sécher complètement.


Dosage

TASKI Jontec Deepstrip doit être dilué.

Dosage seau : 20% (1L pour 5L seau) max 50%.

Un dosage et une température appropriés permettent de réduire les coûts et de minimiser les impacts environnementaux

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Deepstrip

F1j

Données techniques

Valeur pH (pur): < 10
Valeur pH (dilué): < 10
Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants, par ex. asphalte. Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau, par ex. bois et liège non scellés. Immédiatement enlevez toute éclaboussure de solution des surfaces en bois/peintes avec un chiffon humide. Ne pas geler. Testez la compatibilité des matériaux sur un petit endroit discret avant utilisation.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives CE 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs modifications ultérieures.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7513186	TASKI Jontec Deepstrip 2x5L W1	En général: dosage manuel

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 16/11/2021 fr-BE (P92426)