

Cire en solution aqueuse pour parquets

Description

Cire en solution aqueuse pour parquets vitrifiés et non vitrifiés.

Propriétés principales

- Sans solvant
- Nettoie, entretien et protégé les parquets
- Couche de protection lustrable et hautement antiglissante

Bénéfices

- Protège les sols d'un vieillissement prématuré
- Donne une brillance satinée
- Application facile

Mode d'emploi

Traitement initial:

1. Dépoussiérer la surface à traiter et vérifier qu'elle est complètement sèche.
2. Appliquer une fine couche de manière uniforme à l'aide d'un applicateur d'émulsion ou d'un mop.
3. Appliquer la 2ème couche uniquement quand la 1ère couche est complètement sèche.
4. Après séchage, lustrer la surface entière avec un disque blanc ou rouge.

Entretien quotidien:

1. Spray méthode : Ajouter le produit dans le système de vaporisation de la monobrosse, équipée d'un disque adapté et nettoyer le sol tout en vaporisant. Après un bref temps de séchage, lustrer la surface pour plus de brillance.
2. Balayage humide : utiliser un détergent neutre de la gamme TASKI Jontec (ex. TASKI Jontec Asset, 1 à 2%). Procéder à un balayage humide. (Nous vous conseillons d'utiliser une frange fortement essorée).



Entretien périodique:

1. Si la protection est endommagée là où le trafic est intense, procéder à un décapage de la surface à l'aide de TASKI Jontec Solve. Remplir le pulvérisateur de produit pur, vaporiser tout en passant la monobrosse équipée d'un disque bleu. Une fois la surface décapée, balayer, appliquer 1 à 2 couches de TASKI Jontec Lenio. Les applicateurs et les disques se rincent facilement à l'eau.

Dosage:

Traitement initial : prêt à l'emploi. Utiliser pur.

Spray méthode : utiliser 0.25 L de produit pour 0.5 L de solution (50%)



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Lenio

F5b

Données techniques

Aspect: liquide opaque, blanc

Valeur pH (pur): ≈ 4

Densité relative (20°C): 1.004 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diverse.com. Ne pas stocker ni utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes

Compatibilité du produit

Bien agiter avant utilisation.

Enlever complètement les films de cire à base de solvants avant d'appliquer TASKI Jontec Lenio.

Plusieurs opérations de spray et de lustrage peuvent être nécessaires au début, puis elles peuvent être plus espacées.

Appliquer les solutions aqueuses nettoyantes avec modération et toujours enlever les eaux résiduelles.

Certifications

PLEASE TRANSLATE Slip resistance 0.5 minimum (ASTMD D 2047).

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement
Jontec Lenio	7513204	2x5 L
TASKI Jontec Lenio	7513202	2x5 L Migration prÈvue courant 2012