



# TASKI® Jontec Luna

# F2d

## Emulsion pour sols - brillance satinée

### Description

Emulsion à effet satiné permettant un faible niveau de maintenance pour tous types de sols lavables (PVC, linoléum, vinyle, thermoplastique). Le film clair permet de conserver l'aspect naturel de vos sols.

### Propriétés principales

Couche de protection à effet satiné. Protection durable et résistante à l'usure. Parfaite adhésion pour la plupart des sols. Facile à appliquer et à entretenir : sèche rapidement. Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047).

### Avantages

- Respecte le brillant naturel des sols par son effet satiné
- Haute résistance à l'usure et à la saleté, même avec un trafic intense
- Bonne résistance aux UV
- Peut être appliqué avec une mop ou un applicateur d'émulsion
- Sécurité garantie pour votre personnel et vos clients

### Mode d'emploi

1. Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs. Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer au préalable un bouche pores de la gamme TASKI Jontec (ex. TASKI Jontec Technique).
2. TASKI Jontec Luna est prêt à l'emploi.
3. Appliquer uniformément une fine couche de TASKI Jontec Luna à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes).
4. Appliquer la seconde couche et les suivantes, en prenant bien soin de les croiser (3 couches sont recommandées).
5. Dépoussiérer quotidiennement le sol. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme TASKI Jontec. Lorsque nécessaire, éliminer les marques présentes sur le film par polissage, à l'aide d'une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque rouge.

### Dosage

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

*\*Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*



© A.I.S.E



# TASKI® Jontec Luna

# F2d

## Données techniques

Aspect:	Laiteux Blanc Liquide
Odeur:	Produit caractéristique
Valeur pH (pur):	~ 9
Densité relative (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

## Compatibilité du produit

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances.

Demander conseils pour une utilisation sur des sols en caoutchouc antidérapants.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois (vitrifiés ou non).

## Certifications

Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047)

## Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7513323	TASKI Jontec Luna 2x5L W1779	Prêt à l'emploi

## [www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 16/11/2021 fr-BE (P99318)