



TASKI®

Jontec Solve

F5a

Décapant pour parquets

Description

Décapant à base de solvants pour éliminer les anciennes couches de cires sur les parquets cirés et revêtements en liège.

Propriétés principales

- Très efficace sur les taches solubles aux solvants.
- Grâce à sa composition à base de solvants, TASKI Jontec Solve agit rapidement.
- Décape en profondeur.

Bénéfices

- Enlève complètement les films de cires, de graisses et d'huiles.
- Sa formule peut être utilisable manuellement en balayage humide, ou en spray méthode avec une monobrosse.

Mode d'emploi

Machine:


1. Ajouter le produit dans le système de vaporisation d'une monobrosse équipée d'un disque adapté, et procéder au nettoyage du sol.
2. Changer le disque si nécessaire. Bien laisser sécher la surface traitée.
3. Protéger ensuite avec une cire de la gamme TASKI Jontec (ex. Jontec LiquidWax).

Manuelle:

1. Bien agiter le bidon avant utilisation. Dépoussiérer la surface à traiter.
2. Humidifier avec modération (en utilisant un vaporisateur à main résistant aux solvants) le tissu de balayage humide et procéder au balayage humide du sol par zone de 3m².
3. Eliminer la solution saturée. Bien laisser sécher la surface traitée.

Dosage:

Prêt à l'emploi. Utiliser pur.



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Solve

F5a

Données techniques

Aspect: Liquide limpide, incolore

Valeur pH (pur): N/A

Valeur pH (en solution): N/A

Densité relative (20°C): 0.77 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser d'aspirateur à eau ou à poussière (risque d'étincelles !). Ne pas utiliser sur les sols sensibles aux solvants tels que le caoutchouc ou l'asphalte. N'utiliser que des disques rouges ou verts sur les sols vitrifiés en bois/parquets. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Conditionnements disponibles

TASKI Jontec Solve est disponible en 2x5L.