

TTV678G



Facile à entretenir



Quick Start / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guia rápida de uso



TTV678 300T/400T
P/N: 909497



Nu-Assist

©Numatic International Limited 2018.

Available on the iPhone
App Store

GET IT ON
Google play



La TTV678G est probablement la machine la plus conviviale du moment, conçue avec bon sens et équipée d'une technologie avancée et innovante. La TTV678G peut être réglée sur 3 largeurs de travail et dispose de nombreuses options qui simplifient l'utilisation quotidienne. La largeur de travail peut être ajustée sans outils et se fait en un rien de temps, de étroit (65 cm) à large (85 cm) ou en position médiane (75 cm) en 30 secondes! Avec la TTV678G, vous pouvez ajuster les spécifications pour répondre parfaitement à vos besoins, différentes variables peuvent même être stockées dans un certain nombre de "préréglages" avec lesquels les différents paramètres sont stockés en mémoire et récupérés pendant l'utilisation. En raison de l'unité de dosage séparée qui ajoute le produit de nettoyage uniquement à la brosse, vous travaillez toujours avec le bon rapport de mélange et les réservoirs ne doivent plus être vidés après utilisation.



Solide



Facile



Service



Économique



Livraison
rapide



Modèle
assis

TTV678G



Facile à entretenir

Code EAN: 5028965710135

Modèles autoportés



TYPE	CRG8055G/100T	CRG8055G/120T	CRG8072G	TRG720G 200/300T	TTV678G/300
Réf.	906726	907721	906724	908954 / 911419	904227
Diamètre de brosse	550 mm	550 mm	2 x 370 mm	2 x 370 mm	3 x 300 mm
Capacité	80 litres	80 litres	80 litres	120 litres	120 litres
Rendement théorique	3300 m ² /u	3300 m ² /u	4320 m ² /u	4320 m ² /u	3900-4500-5100 m ² /u
Rendement effectif	2160 m ² /u	2160 m ² /u	2975 m ² /u	2975 m ² /u	2460-3120-3600 m ² /u
Indice de protection	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Niveau sonore (dB)	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Méthode	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Poids	200 kg	200 kg	220 kg	557 kg / 622 kg	620 kg
Pression sur la brosse	17 kg	17 kg	32 kg	32 kg	0-33 kg
Vitesse de rotation (trs/min)	150 rpm	150 rpm	150 rpm	150 rpm	50-100-150-200 rpm
Diamètre du disque	500 mm	500 mm	2 x 360 mm	2 x 360 mm	3 x 300 mm
Dimensions (hors raclette)	805 x 1460 x 1160 mm	805 x 1460 x 1160 mm	948 x 1460 x 1160 mm	948 x 1752 x 1385 mm	1054 x 1676 x 1425 mm
Largeur raclette lamelles incluses	805 mm	805 mm	944 mm	948 mm	1054 mm
Autonomie des batteries	2 hrs	3 hrs	3 hrs	3,5 hrs / 5,5 hrs	3,5 hrs
Durée de charge des batteries en heures	8 hrs	7 hrs	7 hrs	8-10 hrs	8 - 12 hrs
Tension d'alimentation	2x 12V (24V 100ah)	2x 12V (24V 120ah)	2x 12V (24V 120ah)	4x / 6x 12V (24V 200 / 300ah)	6x 12V (24V 300ah)
Puissance du moteur de brosse	600 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt	3x400 Watt
Puissance du moteur d'aspiration	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	600 Watt
Traction: vitesse max.	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	7 km/h
Traction: vitesse de lavage	6 km/h	6 km/h	6 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Traction: pente admissible	11 °	11 °	11 °	11 °	11 °
Débit d'eau	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable électriquement
Dosage chimie	Dans la cuve	Dans la cuve	Dans la cuve	Dans la cuve	Dans la cuve, séparément
Puissance du moteur de traction	400 Watt	400 Watt	400 Watt	700 Watt	600 Watt
Autoportée: diamètre braquage	233 cm	233 cm	233 cm	237 cm	237 cm
Autoportée: nombre de roues	3	3	3	3	3

TTV678G Accessoires inclus

Réf.	Description
606151	Nyloscrub Schrobborstel (octo) 300mm
221079	Câble de charge 3 fils jaune TTB/TTV
205112	Batterie 100 Amp 12V/pce (6 pièces)
900523	850 raclette aluminium complète

TTV678G Accessoires en option

Réf.	Description
606406	Plateau Padloc 360 mm
606152	300 mm octo
606153	300mm brosse Longlife verte octo
900520	Set lamelles polyuréthane vert pour raclette 850
607250	Kit d'aspiration autolaveuse

Cette information et d'autres produits peuvent être trouvés sur www.numatic.be