

**référence**

105.100.110

**dimensions**

220 x 170 x 160 mm

**gewicht**

2,4 kg

**poids**

220-240 V

50 Hz

**consommation****électrique**

100 W

**production d'ozone**

via plaque en céramique

**durée de vie de la  
plaque en céramique**5 000 heures dans une  
ambiance hygrométrique  
de 30-45%**production d'ozone**

10 000 mg/h

**surface d'application**150 m<sup>2</sup>**minuteur**

jusqu'à 3 heures

**niveau sonore**

40 db

**certifié CE**

L'ozone est l'un des plus puissants destructeurs naturels de virus, bactéries, moisissures, levures et de mauvaises odeurs (tabac, animaux domestiques, nourriture et produits chimiques). L'ozone est produit naturellement pendant les orages et au pied des cascades. Il ne masque pas seulement les mauvaises odeurs mais il les fait disparaître à la source en les oxydant.

Notre générateur d'ozone Sani-Zone imite ce processus naturel à l'aide de tube à décharge corona unique qui convertit l'oxygène en ozone. Ce gaz pénètre dans les endroits difficiles d'accès et assure un nettoyage et un assainissement en profondeur. Nos appareils portables et compacts fonctionnent avec une prise électrique standard et permettent de bénéficier d'un environnement stérile et sans odeur. Contrairement à d'autres systèmes qui ne font que masquer les odeurs, l'ozone s'attaque au problème à la racine pour un effet fraîcheur longue durée.



## SÉCURITÉ

S'utilise hors présence humaine, animale ou végétale

Pour plus de sécurité, le générateur Sani-Zone est équipé d'une minuterie pour que l'appareil s'éteigne automatiquement après le traitement

Attendez au moins une heure que l'ozone se dissipe avant de rentrer dans la zone traitée

## DOMAINS D'APPLICATION

Bureaux, écoles, hôpitaux, chambres d'hôtel, salles de restaurant, commerces et boutiques, usines, gymnases, voitures, camions, bateaux...

## REPLACEMENT FACILE DE LA PLAQUE EN CERAMIQUE

La plaque céramique peut être facilement remplacée sans outil spécifique par l'utilisateur

Aucun service après-vente requis

