

1 CARACTERISTIQUES

- MATIERE : 100 % Latex naturel de haute qualité
- PROTEINES : très faible contenance
- SURFACE EXTERIEUR : doigts et paume renforcés avec relief antidérapant
- FINITION INTERIEUR : Floqué coton
- FINITION MANCHETTE: Bord roulé
- COULEUR : jaune
- SANS CHLORE
- FORME ANATOMIQUE
- CE

**2 DIMENSIONS :**

| Code | TAILLE | POIDS par gant (gr) | LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | EPAISSEUR MINIMALE (mm) | | |
|----------|-----------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | Doigt | Paume | Manchette |
| 406007 E | S (6/7) | 23 (+ 2) | 300 (+10) | 90 (+ 3) | 0.38 (+ 0.05) | 0.35 (+0.05) | 0.33 (+ 0.05) |
| 407004 E | M (7/8) | 26 (+ 2) | 300 (+ 10) | 100 (+ 3) | 0.38 (+ 0.05) | 0.35 (+0.05) | 0.33 (+ 0.05) |
| 408001 E | L (8/9) | 29 (+ 2) | 300 (+ 10) | 110 (+ 3) | 0.38 (+ 0.05) | 0.35 (+0.05) | 0.33 (+ 0.05) |
| 409008 E | XL (9/10) | 33 (+ 2) | 300 (+ 10) | 115 (+ 3) | 0.38 (+ 0.05) | 0.35 (+0.05) | 0.33 (+ 0.05) |

3 PERFORMANCES D'USAGE:

| Minimale force minimale à la rupture | | Allongement minimale à la rupture | | Résistance à l'abrasion | Résistance à la coupe par tranchage | Résistance à la déchirure | Résistance à la perforation |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Avant vieillissement accéléré | Après vieillissement accéléré | Avant vieillissement accéléré | Après vieillissement accéléré | | | | |
| 10 Mpa | 7.5 MPA | 500 % | 375 % | 1 | 0 | 0 | 0 |

4 LOGISTIQUE

| Boîte | | | | | Palettes (EURO 1.20 * 0.80 m) | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|
| Ref | Paires / Boîtes | L (mm) | L (mm) | H (mm) | Boîtes/ rayon | hauteur max 1 m 50 | | hauteur max 2m00 | |
| | | | | | | # rayon | TOT | # rayon | TOT |
| | 5 X 10 paires dans sachet neutre | 250 | 350 | 140 | 9 | 9 | 4050 paires | 13 | 5850 paar |

5 REFERENCES NORMATIVES:

- Normes européennes: EN 420, EN 374-2 :2003, EN 388 :2003
- Directives CE : 93/42, 89/686, 89/109, 90/128, 85/572, 97/48, 78/142, 80/590 en hun
- Normes et standards américains et japonais: ANSI, ASTM, FDA, GMP, NIOSH, USDA, USP, FSL, JISC, JQA

6 PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE NETTOYAGE :

- Pour risques mineurs seulement
- A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures extrêmes
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques corrosives, toxiques ou irritants
- Ne pas utiliser avec de l'acétone, du pétrole, des huiles minérales ou de la térébenthine
- Ce produit contient du caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains individus.

(Ces informations, pouvant évoluer, sont communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle).

