

LOGLIFE diamond



Emulsion très haute brillance et résistante

- Très haute brillance ■ Résistante ■ Facile à appliquer

Performances

- LOGLIFE diamond est une émulsion ultra-brillante et résistante qui protège efficacement les sols de l'usure et de l'action mécanique.
- Sécurité, LOGLIFE diamond est non glissante (selon DIN 51131) par sa formulation même dans les cas de fort trafic.
- Facile d'entretien, LOGLIFE diamond offre une bonne résistance à l'encrassement et aux traces noires.
- Effectuer un lustrage sur la protection LOGLIFE diamond permet d'augmenter le très haut niveau de brillance, la résistance de vos sols et réduit le ré-encrassement. L'utilisation de LOGLIFE diamond vous apporte une propreté durable.
- LOGLIFE diamond est facile et rapide à appliquer, elle est très fluide, forme un film uniforme et confère à vos sols une haute brillance attrayante.

Domaines d'application

- LOGLIFE diamond appartient aux dispersions métallisées et extrêmement durables qui convient aux sols résistants à l'eau non protégés: PVC, linoléum, pierres naturelles ou reconstituées, bois préalablement traité avec un bouche-pores.
- Ne pas utiliser sur sols textiles, le bois vitrifié, le caoutchouc, les pierres polies.

Déclaration des ingrédients

Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.

Stockage: Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine. Protéger du gel.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.


Utilisation et Dosage



Dosage selon l'utilisation. Reporter vous aux instructions.



Préparation du sol : Décaper le sol, enlever toute saleté et anciennes couches de dispersion.



concentré

Traitement initial: Appliquer 2 à 3 couches fines et uniformes. Laisser sécher 30mn min. entre chaque application.



grandes surfaces: Toujours traiter de petites surfaces et veiller à ne pas laisser sécher le décapant sur le sol. Pouvoir couvrant: env. 2l/100 m².



200 mL/L

Revêtement: Eliminer les éraflures en utilisant la méthode du spray nettoyant et une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque rouge.



Après le temps de séchage final (1 Jour), lustrer avec une monobrosse ultra haute vitesse (>1000U)

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713364 2 x 5 L
Ref. d'achat.: 1202632 1 x 10 L

Le partenaire à votre service

pH

