


LOGLIFE matt



green-Effective® Emulsion mate très efficace pour les sols

■ Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfiques

Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfiques



- Respecte les critères de l'écolabel autrichien
- Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
- Performance supérieure à dosage plus faible

Utilisation prioritaire d'ingrédients renouvelables – amélioration continue du taux de recyclage



- Production à partir d'ingrédients végétaux renouvelables et d'énergie 100% solaire, thermique ou hydroélectrique
- Eau puisée et traitée sur le site de production

Déclaration des ingrédients

Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Qualité allemande – pour un développement économique durable



- Pionnier depuis 30 ans dans le développement de produits durables
- Des solutions d'hygiène globales et compétitives
- Des marques reconnues

Formation des utilisateurs et conseils personnalisés aux solutions d'hygiène durable



- Transfert de compétence aux utilisateurs par une équipe de conseillers qualifiés
- Optimisation de votre gestion du nettoyage, grâce à des plans d'hygiène personnalisés et des recommandations de méthodes
- Amélioration de votre offre de service et de l'image de votre entreprise

Sites de production et développement durable



EMAS:

- Processus d'amélioration continue de la performance environnementale
- Publication annuelle du rapport environnemental
- Gestion durable de l'eau et de l'énergie
- Respect social



DIN ISO 14001:

- Processus d'amélioration continue de la réduction des déchets, d'émission de CO2, de la consommation de matières 1ères et de gain énergétique



DIN ISO 50001:

- Processus d'amélioration continue de la gestion énergétique: performance, efficacité, sécurité, utilisation et consommation



A.I.S.E.-Charter:

- Production sûre et durable de produits détergents



DIN ISO 9001:

- Processus d'amélioration continue des procédures et de la satisfaction clients
- Mise en place d'un système de contrôle qualité pour la production et le développement des produits



LOGLIFE matt



green-Effective® Emulsion mate très efficace pour les sols

■ Résistant ■ Apparence mate ■ Sécurité renforcée

Performances

- LONGLIFE matt est une dispersion de haute performance offrant d'excellents résultats.
- Il garantit une durabilité et une résistance remarquables grâce sa nouvelle composition.
- L'utilisation de polymères spéciaux prévient l'apparition d'effets nuages lors du nettoyage d'entretien.
- Sa très bonne résistance aux alcools et aux désinfectants ainsi que ses propriétés antidérapantes (norme DIN 18032-2) font que le LONGLIFE matt est particulièrement recommandé dans les secteurs de soins où une apparence mate est préférée par les résidents et usagers.
- Très résistant LONGLIFE matt conserve néanmoins une très bonne élasticité et adhère à tous les types de sols.
- Fort de sa technologie, LONGLIFE matt peut également s'appliquer sur les linoléums encore légèrement humides (humidité résiduelle). Le renouvellement du film protecteur est possible sans accroissement significatif de la brillance.
- LONGLIFE matt est recommandé en utilisation avec le décapant LINAX complete qui éliminera sans effort les anciennes couches de cire.
- Ne contenant aucune substance dangereuse telle que le zinc, le TBEP et des agents nivelants fluorés, LONGLIFE matt assume sa responsabilité envers les générations futures.

Domaines d'application

- LONGLIFE matt est une cire universelle pour tous les sols pouvant être protégés, comme les sols élastiques en PVC, linoléum, caoutchouc naturel et autres matériaux synthétiques spécifiques.
- Particulièrement recommandé pour les lieux de forte fréquentation, ex. hôpitaux, maisons de repos, centres médicaux, etc., nécessitant une protection de sol semi mate durable et antidérapant.
- Non adapté aux sols en pierre polie, aux carreaux en grès ni au bois non vernis.
- Agiter avant utilisation

Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Effectuer un test de compatibilité des matériaux avant utilisation. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.wmprof.com.

Stockage: Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine. La température de stockage et de transport de LONGLIFE mat ne doit pas dépasser 30 °C. Protéger du gel.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux. Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.

Utilisation et Dosage



Dosage selon l'utilisation. Reporter vous aux instructions.



Agiter avant utilisation.



concentré

Préparation du sol :




Traitement initial:

Appliquer 2 à 3 couches fines et uniformes. Laisser sécher 30mn min. entre chaque application.



grandes surfaces:

Toujours traiter de petites surfaces et veiller à ne pas laisser sécher le décapant sur le sol. Pouvoir couvrant: env. 2l/100 m².



200 mL/L

Revêtement: Eliminer les éraflures en utilisant la méthode du spray nettoyant et une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque rouge.



Pulvériser sur le sol et passer la monobrosse munie d'un disque bleu

Unité de vente

Ref. d'achat.: 714289 2 x 5 L

Le partenaire à votre service

pH

