

Diversey™

TASKI® swingo® 350 B & 350 E

Autolaveuse ultra compacte

TASKI swingo 350 B et 350 E vous offre :

- Manœuvrabilité dans les zones encombrées
- Nettoyage & Aspiration optimale
- Sécurité & Simplicité
- Fiabilité et Robustesse

Manœuvrabilité dans les zones encombrées

Grâce à sa taille ultra compacte et sa poignée repliable, la machine peut se glisser sous des meubles tels que les tables, comptoirs... La brosse rotative, décalée sur le côté, permet un nettoyage au plus près des murs, ainsi que l'accès aux coins. La lamelle située devant la brosse contribue à éliminer la solution de nettoyage lorsque la machine est utilisée en marche arrière.

Nettoyage & Aspiration optimale

Comparé au nettoyage manuel, la machine offre un niveau d'hygiène élevé et améliore l'apparence du sol avec des résultats probants. Le nouveau suceur est une vraie innovation TASKI. Grâce à sa forme en V et aux 3 roulettes pivotantes, il suit parfaitement le profil du sol - même dans le cas de sols irréguliers tels que les carrelages, les sols irréguliers ou structurés.

Sécurité & Simplicité

Grâce à son excellente qualité d'aspiration, le risque de chutes dues aux glissades sur sol mouillé est réduit au minimum. De plus, la machine ne possédant pas de câble, c'est une solution parfaite pour les opérations en journée, même dans les endroits très fréquentés. La poignée ergonomique, de taille ajustable, protège les mains et permet un usage sécurisé et confortable de la machine.

Fiabilité & Robustesse

La machine est très robuste et peut même être utilisée pour des nettoyages difficiles, tels que le nettoyage des cuisines de restauration rapide.



TASKI®



Diversey™

TASKI® swingo® 350 B & 350 E

Description	TASKI swingo 350 B	TASKI swingo 350 E
Rendement théorique	140 m ² /h	140 m ² /h
Largeur de travail	38 cm	38 cm
Largeur d'aspiration	55 cm	55 cm
Réservoir d'eau propre / d'eau usée	10 L / 10 L	10 L / 10 L
Tension nominale	24 V	220-240 V / 50-60 Hz
Capacité / autonomie (nominale) batterie	25 Ah / C5 – 45 min	N/A
Poids machine (prête à fonctionner)	67 kg	46 kg
Dimensions (LxlxH)	79 x 45 x 43 cm	79 x 45 x 43 cm
Pression de la brosse (max.)	17 kg	22 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)
Longueur du câble	N/A	25 m
Classe de protection	II	II
Certifications	CE/CB Test cert	CE/CB Test cert

Modèle	Référence
TASKI swingo 350 B BMS	7516860
TASKI swingo 350 E	7518528

Désignation	Référence
Brosse cylindrique dure 38 cm	7516864
Brosse cylindrique standard 38 cm	7516863
Bateria 12 V / 25 Ah	7516868
Rouleau Activefibre 38 cm	7818532

Abréviations / Description

Brosse et suceur: On peut aisément retirer la brosse et le suceur afin de les nettoyer. De plus, le remplacement des lamelles du suceur ne nécessite aucun outil.

BMS : Battery Management System: Le chargeur intégré dans la machine avec protection contre le déchargement excessif et le processus de chargement surveillé permettent un chargement facile et rapide de la batterie.

Réglage de l'eau: Le débit d'eau peut être réglé au cas par cas grâce aux voyants du tableau de bord, selon le niveau et le type de salissures.

Poignée: La poignée ergonomique de taille ajustable protège les mains et permet un usage sécurisé et confortable de la machine.

Homologation CE : TASKI swingo 350 répond aux normes de sécurité exigées par les directives CE.

Toutes les machines TASKI swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une utilisation erronée de l'autolaveuse, ainsi que le manque manifeste d'entretien et le changement des pièces d'usure.